

3RUN

3PU PATENT



MARIMI DISPONIBILE 36 / 47

COD PRODUS DAFLOW-36

Pantofi din piele WRU anti-zgarieturi grosime si piele intoarsa la spate 1,8-2,0 mm.

Pantofi complet fără metal

Captuseala din tesatura respirabila și rezistentă la abraziune.

Bombeu compozit polimeric netermic, rezistent la 200J conform EN 12568

Lamela antiperforatie nemetalica, perforatie zero conform EN 12568

Talpa 3 RUN dielectric din poliuretan cu trei densități, rezistent la hidroliza ISO 5423:92, la hidrocarburi și la abraziune, anti-șoc și anti-alunecare SRC

Partea inferioară a pantofului, în anumite limite (fără umiditate, ea nu privește partea superioară), ofera rezistenta electrica la tensiune până la 1.000V - $M \Omega > 1.000$

Rezistenta electrica: CSA Z195-14 crestere standard canadian 1 kV/sec - tensiune 20.000V / 60 hz - durata 1 minut

Rezistenta electrica: standard ASTM F2413-11 crestere 1 kV/sec – tensiune 20.000V/60 Hz – durata 1 minut Necesari de debit electric mai mic de 1,0 mA

Insertie ANTI TORSION în talpă pentru a asigura stabilitate pe denivelări sol

Brant DIELECTRIC extracomfort bimaterial cu activat carbon, respirabil, detașabil, anatomic, absorbant, izolant și antibacterian.

FO rezistență la hidrocarburi / E absorbție de energie pe regiunea scaunului / P talpă intermediară antiperforare / CI izolare la rece a complexului de talpă -17°C.

Greutate pantofi la mărimea 42 - 600 grame

CERTIFICARI

MATERIALE

